

Найменування	Характеристика												
	M4			M5		M6			M7				M8
	PB M4-25-1300-UQ4	PS-1000-25	PSI-350-500	M5-220-1300-U6-P2-300	M5-220-1300-U6-P2-500	PB M6-25-1300-UQ4-P1-300	PB M6-25-1300-UQ4-P1-500	PS-1000-25	M7-220-1300-U6-P2-300	AB-1300-25-220	AB-2600-25-220	PS-1000-25	M8-220-8000-U4-P3-1000
Розмір ШхВхГ, мм	248x75x431	235x54x276	248x75x431	245x118x451	245x118x451	248x75x531	248x75x531	235x54x276	245x118x451	245x118x451	245x118x451	244x66[268	245x118x451
Вага, кг	9	1,3	2	12,25	12,25	10	10	1,3	12,5	8	19	1,2	55
Напруга зарядки АКБ, В	DC 25.2	-	-	DC 25.2	DC 25.2	DC 25.2	DC 25.2	-	DC 25.2	DC 25.2	DC 25.2	-	DC 25.2
Напруга зарядки павербанку, В	DC 25,2	-	-	AC 220	AC 220	DC 25,2	DC 25,2	-	AC 220	DC 25,2	DC 25,2	-	AC 220
Діапазон вхідної напруги, В	-	AC 180-264	AC 180-264	AC 180-264	AC 180-264	-	-	AC 180-264	AC 180-264	AC 180-264	AC 180-264	AC 180-264	AC 180-264
Діапазон частоти мережі 220В, Гц	-	47-63	47-63	47-63	47-63	-	-	47-63	47-63	47-63	47-63	47-63	47-63
Хімія АКБ	Li-po NMC	-	-	Li-po NMC	Li-po NMC	Li-po NMC	Li-po NMC	-	Li-po NMC	Li-po NMC	Li-po NMC	-	Li-ion NMC
Середня напруга комірки АКБ, В	3,7	-	-	3,7	3,7	3,7	3,7	-	3,7	3,7	3,7	-	3,7
Кількість комірок АКБ, шт	6	-	-	6	6	6	6	-	6	6	6	-	12
Середня напруга збірки АКБ, В	22,2	-	-	22,2	22,2	22,2	22,2	-	22,2	22,2	22,2	-	22,2
Ємність комірки АКБ, Агод	60	-	-	60	60	60	60	-	60	60	60	-	180
Ємність АКБ, мА год	360000	-	-	360000	360000	360000	360000	-	360000	-	-	-	2160000
Потужність АКБ, Вт	1332	-	-	1332	1332	1332	1332	-	1332	1332	2664	-	7992
К-ть роз'ємів USB, шт	4	-	-	6	6	6	6	-	6	-	-	-	6
QC4	4	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-
К-ть підключень 220В, шт	-	-	2	2	2	-	-	-	2	-	-	-	3
Потужність виходу 220В, Вт	-	-	500	300	500	300-500	300-500	-	300-500	-	-	-	500-2000
Потужність виходу 25В, Вт	-	1000	350	-	-	-	-	1000	-	-	-	1500	-
Час Заряду, год	2-6	-	-	6	6	2	2	-	6	2	4	-	6
Температурний режим, градусів Цельсія	-20 +40												