

Найменування	Характеристика													
	M4		M4 PD		M5	M5 PD	M6		M6 PD		M7	M7 PD	Додаткова батарея	
	Павербанк	Зарядний пристрій	Павербанк	Зарядний пристрій	Павербанк	Павербанк	Павербанк	Зарядний пристрій	Павербанк	Зарядний пристрій	Павербанк	Павербанк	A-2600	Зарядний пристрій
	33000		35000		39000	41000	42000		45000		68000	70000	42000	
PB M4-25-1300-UQ4	PS-600-25	PB M4-25-1300-UQ4-PD1	PS-600-25	M5-220-1300-U6-P2-450-Sinus	PB M5-220-1300-U2-UQ4-PD1-450-Sinus	PB M6-25-1300-UQ4-P1-450-Sinus	PS-600-25	PB M6-25-1300-UQ4-PD1-P1-450-Sinus	PS-600-25	PB M7-220-2600-UQ4-P3-750-Sinus	PB M7-220-2600-UQ4-PD1-P3-750-Sinus	A2-2600	PS-600-25	
Розмір ШxВxГ, мм	248x75x431	235x54x276	248x75x431	235x54x276	245x118x451	245x150x451	248x75x531	235x54x276	248x75x531	235x54x276	245x118x451	245x118x451	245x118x451	235x54x276
Вага, кг	9	1,3	9	1,3	12,25	12,25	10	1,3	10	1,3	19	19	14	1,3
Напруга зарядки АКБ, В	DC 25.2	-	DC 25.2	-	DC 25.2	DC 25.2	DC 25.2	-	DC 25.2	-	DC 25.2	DC 25.2	DC 25.2	-
Напруга зарядки павербанку, В	DC 25,2	-	DC 25,2	-	AC 220	AC 220	DC 25,2	-	DC 25,2	-	AC 220	AC 220	-	-
Діапазон вхідної напруги, В	-	AC 90 ~ 132 AC 180 ~ 264	-	AC 90 ~ 132 AC 180 ~ 264	AC 90 ~ 132 AC 180 ~ 264	AC 90 ~ 132 AC 180 ~ 264	-	AC 90 ~ 132 AC 180 ~ 264	-	AC 90 ~ 132 AC 180 ~ 264	AC 90 ~ 132 AC 180 ~ 264	AC 90 ~ 132 AC 180 ~ 264	-	AC 90 ~ 132 AC 180 ~ 264
Діапазон частоти мережі 220В, Гц	-	47-63	-	47-63	47-63	47-63	-	47-63	-	47-63	47-63	47-63	-	47-63
Хімія АКБ	Li-po NMC	-	Li-po NMC	-	Li-po NMC	Li-po NMC	Li-po NMC	-	Li-po NMC	-	Li-po NMC	Li-po NMC	Li-po NMC	-
Середня напруга комірки АКБ, В	3,7	-	3,7	-	3,7	3,7	3,7	-	3,7	-	3,7	3,7	3,7	-
Кількість комірок АКБ, шт	6	-	6	-	6	6	6	-	6	-	12	12	6	-
Середня напруга збірки АКБ, В	22,2	-	22,2	-	22,2	22,2	22,2	-	22,2	-	22,2	22,2	22,2	-
Ємність комірки АКБ, Агод	60	-	60	-	60	60	60	-	60	-	60	60	60	-
Ємність АКБ, мА * год	360000	-	360000	-	360000	360000	360000	-	360000	-	720000	720000	720000	-
Енергія АКБ, Вт * год	1332	-	1332	-	1332	1332	1332	-	1332	-	2664	2664	2664	-
К-ть роз'євів USB, шт	4	-	4	-	6	5	5	-	5	-	3	5	-	-
USB A	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	3	-	-	-
USB QC4 (Quick Charge) - 24 Вт	3	-	3	-	-	3	3	-	3	-	-	3	-	-
USB QC4 (Quick Charge) - 40 Вт	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-
PD (Power delivery) - 100Вт	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-
Роз'єм зовнішнього підключення	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
К-ть підключень 220В, шт	-	-	-	-	2	2	2	-	2	-	3	3	-	-
Потужність виходу 220В, Вт	-	-	-	-	450	450	500	-	450	-	750	750	-	-
Синусоїда	-	-	-	-	синус		синус	-	синус	-	синус		-	-
Потужність виходу 25В, Вт	-	600	-	600	-	-	500	600	-	600	500	500	-	600
Час Заряду, год	2,5-4	-	2,5-4	-	6	6	2,5-4	-	2,5-4	-	5	5	5	-
Температурний режим, градусів Цельсія	-20 +40													